

Fiche produit

Article n° 25.352.3853.0

En-tête de broche PCB 8213 S / 8 W OB



Article n°	25.352.3853.0
EAN	4015573194021
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5,08 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	8
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	180°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	8,4 mm
Longueur	42,04 mm
Profondeur	12 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.240.3853.0	Connecteur PCB 8213 B / 8 TOP OB	
25.240.0853.0	Connecteur PCB 8213 B / 8 TOP	
25.340.3853.0	Connecteur PCB 8213 B / 8 OB	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 8 pôles, couleur gris, sans marquage, type 8213 B/8 OB
25.340.0853.0	Connecteur PCB 8213 B / 8	Barette à enfichage indirect, pas 5,08mm enfichage dans le sens du conducteur, raccordement par vis, 8 pôles, couleur gris, avec marquage, type 8213 B/8
25.345.3853.0	Connecteur PCB 8213 B / 8 VR OB	
25.345.0853.0	Connecteur PCB 8213 B / 8 VR	
25.346.3853.0	Connecteur PCB 8213 B / 8 VL OB	
25.346.0853.0	Connecteur PCB 8213 B / 8 VL	
27.341.3853.0	Connecteur PCB 8213 B / 8 S OB	
25.840.3853.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 8 TOP OB	
25.840.0853.0	Connecteur PCB 8213 BFK / 8 TOP	
25.343.3853.0	Connecteur PCB 8213 BL / 8 W OB	
25.343.0853.0	Connecteur PCB 8213 BL / 8 W	
25.342.3853.0	Connecteur PCB 8213 BL / 8 G OB	
25.342.0853.0	Connecteur PCB 8213 BL / 8 G	

