

Fiche produit

Article n° Z5.530.4025.0

En-tête de broche PCB 8142 / 10



Article n°	Z5.530.4025.0
EAN	4015573142527
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	10
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	90°

Données techniques

Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	200 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	noir

Hauteur	14,5 mm
Longueur	50 mm
Profondeur	2,8 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.600.3053.0	Borne enfichable PCB 8142 / 10	
27.602.1053.0	Borne enfichable PCB 8142 Z / 10 OB	
25.617.1055.0	Borne enfichable PCB 8142 ZP/10	
25.617.1055.1	Borne enfichable PCB 8142 ZP/10	
25.617.1055.7	Borne enfichable PCB 8142 ZP/10	
25.617.4055.0	Borne enfichable PCB 8142 ZP/10 OB	
25.617.4055.1	Borne enfichable PCB 8142 ZP/10 OB	
25.617.4055.7	Borne enfichable PCB 8142 ZP/10 OB	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.