

Fiche produit

Article n° Z5.530.3925.0

En-tête de broche PCB 8142 / 9



Article n°	Z5.530.3925.0
EAN	4015573142510
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Dimension de la grille	5 mm
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de pôles	9
nombre de niveaux	1
Marquage	non
Fixation	sans
Sens d'accouplement à la carte	90°

Données techniques

Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	200 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	15 A
Câblage d'usine actuel	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	noir

Hauteur	14,5 mm
Longueur	45 mm
Profondeur	2,8 mm
Matériau de la base de contact	CuZn
Surface de contact du matériau	Sn

Assemblées

Article n°	Type	Description
25.600.2953.0	Borne enfichable PCB 8142 / 9	
27.602.0953.0	Borne enfichable PCB 8142 Z / 9 OB	
25.617.0955.0	Borne enfichable PCB 8142 ZP/9	
25.617.0955.1	Borne enfichable PCB 8142 ZP/9	
25.617.0955.7	Borne enfichable PCB 8142 ZP/9	
25.617.3955.0	Borne enfichable PCB 8142 ZP/9 OB	
25.617.3955.1	Borne enfichable PCB 8142 ZP/9 OB	
25.617.3955.7	Borne enfichable PCB 8142 ZP/9 OB	

