

Fiche produit

Article n° 25.332.4753.0

PCB broches en-tête 8113 S / 17 W OB



Article n°	25.332.4753.0
EAN	4015573187252
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5 mm
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	17
nombre de niveaux	1
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	180°

Données techniques

Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	8,4 mm
profondeur	12 mm
matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

1 A A L 5 250V 8113 S.	2 A a 8,4 3,9 3,4 10 12	3 A 8 poles gezeichnete Ausführung 8-polig drawn version 8 poles																																																																																																																																		
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use																																																																																																																																				
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig																																																																																																																																				
Farbe colour .F grau grey .0 schwarz black .1 grün green .7																																																																																																																																				
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																																																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Art.-Nr. Part no.</th> <th>Pol-Z. pole</th> <th>L</th> <th>I</th> <th>Typ type</th> <th>Art.-Nr. part no.</th> <th>Pol-Z. pole</th> <th>L</th> <th>I</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.332.3253.0</td><td>2</td><td>11,4</td><td>5</td><td>8113 S/ 2W OB</td><td>25.332.4353.0</td><td>13</td><td>66,4</td><td>60</td><td>8113 S/13W OB</td></tr> <tr><td>25.332.3353.0</td><td>3</td><td>16,4</td><td>10</td><td>8113 S/ 3W OB</td><td>25.332.4453.0</td><td>14</td><td>71,4</td><td>65</td><td>8113 S/14W OB</td></tr> <tr><td>25.332.3453.0</td><td>4</td><td>21,4</td><td>15</td><td>8113 S/ 4W OB</td><td>25.332.4553.0</td><td>15</td><td>76,4</td><td>70</td><td>8113 S/15W OB</td></tr> <tr><td>25.332.3553.0</td><td>5</td><td>26,4</td><td>20</td><td>8113 S/ 5W OB</td><td>25.332.4653.0</td><td>16</td><td>81,4</td><td>75</td><td>8113 S/16W OB</td></tr> <tr><td>25.332.3653.0</td><td>6</td><td>31,4</td><td>25</td><td>8113 S/ 6W OB</td><td>25.332.4753.0</td><td>17</td><td>86,4</td><td>80</td><td>8113 S/17W OB</td></tr> <tr><td>25.332.3753.0</td><td>7</td><td>36,4</td><td>30</td><td>8113 S/ 7W OB</td><td>25.332.4853.0</td><td>18</td><td>91,4</td><td>85</td><td>8113 S/18W OB</td></tr> <tr><td>25.332.3853.0</td><td>8</td><td>41,4</td><td>35</td><td>8113 S/ 8W OB</td><td>25.332.4953.0</td><td>19</td><td>96,4</td><td>90</td><td>8113 S/19W OB</td></tr> <tr><td>25.332.3953.0</td><td>9</td><td>46,4</td><td>40</td><td>8113 S/ 9W OB</td><td>25.332.5053.0</td><td>20</td><td>101,4</td><td>95</td><td>8113 S/20W OB</td></tr> <tr><td>25.332.4053.0</td><td>10</td><td>51,4</td><td>45</td><td>8113 S/10W OB</td><td>25.332.5153.0</td><td>21</td><td>106,4</td><td>100</td><td>8113 S/21W OB</td></tr> <tr><td>25.332.4153.0</td><td>11</td><td>56,4</td><td>50</td><td>8113 S/11W OB</td><td>25.332.5253.0</td><td>22</td><td>111,4</td><td>105</td><td>8113 S/22W OB</td></tr> <tr><td>25.332.4253.0</td><td>12</td><td>61,4</td><td>55</td><td>8113 S/12W OB</td><td>25.332.5353.0</td><td>23</td><td>116,4</td><td>110</td><td>8113 S/23W OB</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25.332.5453.0</td><td>24</td><td>121,4</td><td>115</td><td>8113 S/24W OB</td></tr> </tbody> </table>			Art.-Nr. Part no.	Pol-Z. pole	L	I	Typ type	Art.-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	I	Typ type	25.332.3253.0	2	11,4	5	8113 S/ 2W OB	25.332.4353.0	13	66,4	60	8113 S/13W OB	25.332.3353.0	3	16,4	10	8113 S/ 3W OB	25.332.4453.0	14	71,4	65	8113 S/14W OB	25.332.3453.0	4	21,4	15	8113 S/ 4W OB	25.332.4553.0	15	76,4	70	8113 S/15W OB	25.332.3553.0	5	26,4	20	8113 S/ 5W OB	25.332.4653.0	16	81,4	75	8113 S/16W OB	25.332.3653.0	6	31,4	25	8113 S/ 6W OB	25.332.4753.0	17	86,4	80	8113 S/17W OB	25.332.3753.0	7	36,4	30	8113 S/ 7W OB	25.332.4853.0	18	91,4	85	8113 S/18W OB	25.332.3853.0	8	41,4	35	8113 S/ 8W OB	25.332.4953.0	19	96,4	90	8113 S/19W OB	25.332.3953.0	9	46,4	40	8113 S/ 9W OB	25.332.5053.0	20	101,4	95	8113 S/20W OB	25.332.4053.0	10	51,4	45	8113 S/10W OB	25.332.5153.0	21	106,4	100	8113 S/21W OB	25.332.4153.0	11	56,4	50	8113 S/11W OB	25.332.5253.0	22	111,4	105	8113 S/22W OB	25.332.4253.0	12	61,4	55	8113 S/12W OB	25.332.5353.0	23	116,4	110	8113 S/23W OB						25.332.5453.0	24	121,4	115	8113 S/24W OB
Art.-Nr. Part no.	Pol-Z. pole	L	I	Typ type	Art.-Nr. part no.	Pol-Z. pole	L	I	Typ type																																																																																																																											
25.332.3253.0	2	11,4	5	8113 S/ 2W OB	25.332.4353.0	13	66,4	60	8113 S/13W OB																																																																																																																											
25.332.3353.0	3	16,4	10	8113 S/ 3W OB	25.332.4453.0	14	71,4	65	8113 S/14W OB																																																																																																																											
25.332.3453.0	4	21,4	15	8113 S/ 4W OB	25.332.4553.0	15	76,4	70	8113 S/15W OB																																																																																																																											
25.332.3553.0	5	26,4	20	8113 S/ 5W OB	25.332.4653.0	16	81,4	75	8113 S/16W OB																																																																																																																											
25.332.3653.0	6	31,4	25	8113 S/ 6W OB	25.332.4753.0	17	86,4	80	8113 S/17W OB																																																																																																																											
25.332.3753.0	7	36,4	30	8113 S/ 7W OB	25.332.4853.0	18	91,4	85	8113 S/18W OB																																																																																																																											
25.332.3853.0	8	41,4	35	8113 S/ 8W OB	25.332.4953.0	19	96,4	90	8113 S/19W OB																																																																																																																											
25.332.3953.0	9	46,4	40	8113 S/ 9W OB	25.332.5053.0	20	101,4	95	8113 S/20W OB																																																																																																																											
25.332.4053.0	10	51,4	45	8113 S/10W OB	25.332.5153.0	21	106,4	100	8113 S/21W OB																																																																																																																											
25.332.4153.0	11	56,4	50	8113 S/11W OB	25.332.5253.0	22	111,4	105	8113 S/22W OB																																																																																																																											
25.332.4253.0	12	61,4	55	8113 S/12W OB	25.332.5353.0	23	116,4	110	8113 S/23W OB																																																																																																																											
					25.332.5453.0	24	121,4	115	8113 S/24W OB																																																																																																																											
Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).																																																																																																																																				
Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed I. Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																																																																																																																				
Werkstoff/Material 2005 Tag/Date Name gezeichnet drawn 27.07. Schmitt J. geprüft checked - - Normgepr. Stand, check - - Zeichnung Nr./Drawing No. 25.332.3253.0 01K Index a																																																																																																																																				
Maße in mm/Dimensions are in mm Ersatz für/Replacement for: - Type Benennung/Title LP_GEHAEUSESTIFTLISTE Rastermaß 5 / pitch 5 PCB header																																																																																																																																				
Änderung/Revision 21.11.2011/ Index Änderung/Revision																																																																																																																																				

