

Fiche produit

Article n° 27.002.4253.0

Circuit imprimé terminale 7572 L2 / 3 / 2 OB



Article n°	27.002.4253.0
EAN	4015573661967
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	20,32 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	2
Conducteur pour circuit imprimé	180°
nombre de niveaux	1
Prise de test intégrée	Aucun
plaque d'isolation	Aucun
goupilles de retenue	Aucun
Marquage	Aucun

Données techniques

Section transversale nominale	10 mm²
Courant nominal	76 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	800 V
Catégorie de surtension III	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
longueur de fil	12 mm

données de connexion

Section minimum fil rigide	0,5 mm²
Section maximum fil rigide	16 mm²
Section minimum multi-brins	0,5 mm²
Section maximum multi-brins	10 mm²

longueur de fil	12 mm
-----------------	-------

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-6 AWG
Tension UL	600 V
Câblage actuel	60 A
Câblage d'usine actuelle	60 A
Section traversante norme CSA	22-6 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	60 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	28,5 mm
Longueur	30,48 mm
profondeur	18,3 mm
matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	E-Cu
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

