

fiche produit

article n° 27.002.2253.0

borne PCB 7572 L2 / 2 OB



article n°	27.002.2253.0
EAN	4015573661943
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	10,16 mm
type de connexion	connexion à vis
processus de soudure	soudage vague
conditionnement	boîte
nombre de pôles	2
conducteur à la carte	180°
nombre de niveaux	1
prise de test intégrée	non
plaque isolante	non
fixation des cames	non
marquage	non

données techniques

section nominale	10 mm ²
courant nominal	76 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	800 V
catégorie de surtension III	630 V
tension nominale d'impulsion	8 kV
longueur de dénudage	12 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,5 mm ²
section transversale maximale solide	16 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm ²
section maximale finement torsadée	10 mm ²

longueur de dénudage	12 mm
----------------------	-------

données techniques UL/CSA

section transversale UL	22-8 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	10 A
câblage d'usine actuel	40 A
section transversale CSA	22-8 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	10 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	28,5 mm
longueur	20,32 mm
profondeur	18,3 mm
matériau de la vis de serrage	acier
matériau de la base de contact	E-Cu
surface de contact du matériau	Sn
couple de serrage	1,2 Nm

