

## Fiche produit

Article n° 25.165.6553.0

Circuit imprimé terminale 8391 / 5 ZW OB



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 25.165.6553.0 |
| EAN               | 4015573595972 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Espacement modulaire            | 7,5 mm          |
| Type de connexion               | Connexion à vis |
| processus de soudure            | soudage vague   |
| Répartiteur compact             | boîte           |
| Nombre de pôles                 | 5               |
| Conducteur pour circuit imprimé | 90°             |
| nombre de niveaux               | 1               |
| Prise de test intégrée          | Oui             |
| plaque d'isolation              | Oui             |
| goupilles de retenue            | Aucun           |
| Marquage                        | Aucun           |

#### Données techniques

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm² |
| Courant nominal               | 16 A    |
| Catégorie de surtension I     | 1000 V  |
| Catégorie de surtension II    | 1000 V  |
| Catégorie de surtension III   | 400 V   |
| Tension nominale d'impulsion  | 6 kV    |
| longueur de fil               | 6,5 mm  |

#### données de connexion

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Section minimum fil rigide  | 0,14 mm² |
| Section maximum fil rigide  | 4 mm²    |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm² |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm²  |
| longueur de fil             | 6,5 mm   |

**Données techniques UL/CSA**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL  | 22-12 AWG |
| Tension UL                    | 300 V     |
| Câblage actuel                | 20 A      |
| Câblage d'usine actuelle      | 30 A      |
| Section traversante norme CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA                   | 300 V     |
| CSA actuel                    | 25 A      |

**Autre**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur                      | gris             |
| hauteur                      | 9,5 mm           |
| profondeur                   | 16 mm            |
| matière Vis de fixation      | Acier            |
| matière de base de contact   | E-Cu             |
| matière surface de contact   | Sn               |