

**Fiche produit**

Article n° 25.520.0403.0

Borne PCB 8135 / 4 MS

Article n°	25.520.0403.0
EAN	4015573364851
Unité de commande	50 Pièce(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Général**

Dimension de la grille	5 mm
type de connexion	connexion à vis
Processus de soudure	soudage vague
Conditionnement	boîte
Nombre de poteaux	4
Conducteur à la carte	35°
nombre de niveaux	1
Prise de test intégrée	oui
Fixation des cames	pas de
Marquage	oui

**Données techniques**

Section nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	16 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	690 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Longueur de dénudage	6 mm

**données de connexion**

Section minimale du fil plein	0,14 mm <sup>2</sup>
Section transversale maximale solide	4 mm <sup>2</sup>
Section transversale minimale à brin fin	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximale finement torsadée	2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage	6 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section transversale UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage de terrain actuel	20 A
Câblage d'usine actuel	30 A
Section transversale CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	25 A

**Autre**

Matériau isolant	Thermo-plastique
Couleur	gris

Hauteur	15,3 mm
Longueur	20,85 mm
Profondeur	14,02 mm
Matériau de la vis de serrage	Acier
Matériau de la base de contact	E-Cu
Surface de contact du matériau	Sn
Note sur le couple de serrage	lorsqu'il est soudé, un méca supplémentaire.