

fiche produit

article n° 27.010.4053.0

borne PCB 8562 N / 10 OB HW



article n°	27.010.4053.0
EAN	4015573873025
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	3,5 mm
type de connexion	raccordement à ressort
processus de soudure	soudage vague
conditionnement	boîte
nombre de pôles	10
conducteur à la carte	180°
nombre de niveaux	1
prise de test intégrée	non
plaque isolante	oui
fixation des cames	non
marquage	non

données techniques

section nominale	1,5 mm²
courant nominal	2 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	690 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	8 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,5 mm²
section transversale maximale solide	1,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
section maximale finement torsadée	1,5 mm²

longueur de dénudage	8 mm
----------------------	------

données techniques UL/CSA

section transversale UL	16-20 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	2 A
câblage d'usine actuel	2 A
section transversale CSA	14-20 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	2 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	12,8 mm
longueur	35 mm
profondeur	12 mm
matériau de la vis de serrage	sans
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn

