

fiche produit

article n° 27.010.3453.0

borne PCB 8562 N / 4 OB HW



article n°	27.010.3453.0
EAN	4015573872981
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

dimension de la grille	3,5 mm
type de connexion	raccordement à ressort
processus de soudure	soudage vague
conditionnement	boîte
nombre de pôles	4
conducteur à la carte	180°
nombre de niveaux	1
prise de test intégrée	non
plaque isolante	oui
fixation des cames	non
marquage	non

données techniques

section nominale	1,5 mm²
courant nominal	2 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	690 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de dénudage	8 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,5 mm²
section transversale maximale solide	1,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,5 mm²
section maximale finement torsadée	1,5 mm²

longueur de dénudage	8 mm
----------------------	------

données techniques UL/CSA

section transversale UL	16-20 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	2 A
câblage d'usine actuel	2 A
section transversale CSA	14-20 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	2 A

autre

matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	12,8 mm
longueur	14 mm
profondeur	12 mm
matériau de la vis de serrage	sans
matériau de la base de contact	CuSn
surface de contact du matériau	Sn

1		2		3		4		5		6																																																																																																																																															
A Gezeichnete Ausführung: 27.010.3553.0 drawn version:		Technische Daten technical data <table border="1"><tr><td>Bemessungsspannung V rated voltage</td><td>VDE 250</td><td>UL 300</td><td>CSA 300</td></tr><tr><td>Bemessungsstrom A rated current</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Anschlussbereich max. mm²/AWG connection range</td><td>1,5</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td colspan="4">Verschmutzungsgrad 3 / Überspannungskategorie III pollution degree 3 / overvoltage category III</td></tr><tr><td colspan="4">Brennbarkeitsklasse UL 94 - V0 flamability rating</td></tr><tr><td colspan="4">Material : PA666 kieselgrau, ähnlich RAL 7032 material : PA666 pebble grey similar to RAL 7032</td></tr></table>										Bemessungsspannung V rated voltage	VDE 250	UL 300	CSA 300	Bemessungsstrom A rated current	2	2	2	Anschlussbereich max. mm ² /AWG connection range	1,5	16	16	Verschmutzungsgrad 3 / Überspannungskategorie III pollution degree 3 / overvoltage category III				Brennbarkeitsklasse UL 94 - V0 flamability rating				Material : PA666 kieselgrau, ähnlich RAL 7032 material : PA666 pebble grey similar to RAL 7032																																																																																																																									
		Bemessungsspannung V rated voltage	VDE 250	UL 300	CSA 300																																																																																																																																																				
Bemessungsstrom A rated current	2	2	2																																																																																																																																																						
Anschlussbereich max. mm ² /AWG connection range	1,5	16	16																																																																																																																																																						
Verschmutzungsgrad 3 / Überspannungskategorie III pollution degree 3 / overvoltage category III																																																																																																																																																									
Brennbarkeitsklasse UL 94 - V0 flamability rating																																																																																																																																																									
Material : PA666 kieselgrau, ähnlich RAL 7032 material : PA666 pebble grey similar to RAL 7032																																																																																																																																																									
<table border="1"><thead><tr><th>Teilenummer part number</th><th>Typ type</th><th>Polzahl poles</th><th>l</th><th>L</th><th>l1</th></tr></thead><tbody><tr><td>27.010.3253.0</td><td>8562N/ 2 OB HW</td><td>2</td><td>3,5</td><td>7</td><td>8,5</td></tr><tr><td>27.010.3353.0</td><td>8562N/ 3 OB HW</td><td>3</td><td>7</td><td>10,5</td><td>12</td></tr><tr><td>27.010.3453.0</td><td>8562N/ 4 OB HW</td><td>4</td><td>10,5</td><td>14</td><td>15,5</td></tr><tr><td>27.010.3553.0</td><td>8562N/ 5 OB HW</td><td>5</td><td>14</td><td>17,5</td><td>19</td></tr><tr><td>27.010.3653.0</td><td>8562N/ 6 OB HW</td><td>6</td><td>17,5</td><td>21</td><td>22,5</td></tr><tr><td>27.010.3753.0</td><td>8562N/ 7 OB HW</td><td>7</td><td>21</td><td>24,5</td><td>26</td></tr><tr><td>27.010.3853.0</td><td>8562N/ 8 OB HW</td><td>8</td><td>24,5</td><td>28</td><td>29,5</td></tr><tr><td>27.010.3953.0</td><td>8562N/ 9 OB HW</td><td>9</td><td>28</td><td>31,5</td><td>33</td></tr><tr><td>27.010.4053.0</td><td>8562N/10 OB HW</td><td>10</td><td>31,5</td><td>35</td><td>36,5</td></tr><tr><td>27.010.4153.0</td><td>8562N/11 OB HW</td><td>11</td><td>35</td><td>38,5</td><td>40</td></tr><tr><td>27.010.4253.0</td><td>8562N/12 OB HW</td><td>12</td><td>38,5</td><td>42</td><td>43,5</td></tr><tr><td>27.010.4353.0</td><td>8562N/13 OB HW</td><td>13</td><td>42</td><td>45,5</td><td>47</td></tr><tr><td>27.010.4453.0</td><td>8562N/14 OB HW</td><td>14</td><td>45,5</td><td>49</td><td>50,5</td></tr><tr><td>27.010.4553.0</td><td>8562N/15 OB HW</td><td>15</td><td>49</td><td>52,5</td><td>54</td></tr><tr><td>27.010.4653.0</td><td>8562N/16 OB HW</td><td>16</td><td>52,5</td><td>56</td><td>57,5</td></tr><tr><td>27.010.4753.0</td><td>8562N/17 OB HW</td><td>17</td><td>56</td><td>59,5</td><td>61</td></tr><tr><td>27.010.4853.0</td><td>8562N/18 OB HW</td><td>18</td><td>59,5</td><td>63</td><td>64,5</td></tr><tr><td>27.010.4953.0</td><td>8562N/19 OB HW</td><td>19</td><td>63</td><td>66,5</td><td>68</td></tr><tr><td>27.010.5053.0</td><td>8562N/20 OB HW</td><td>20</td><td>66,5</td><td>70</td><td>71,5</td></tr><tr><td>27.010.5153.0</td><td>8562N/21 OB HW</td><td>21</td><td>70</td><td>73,5</td><td>75</td></tr><tr><td>27.010.5253.0</td><td>8562N/22 OB HW</td><td>22</td><td>73,5</td><td>77</td><td>78,5</td></tr><tr><td>27.010.5353.0</td><td>8562N/23 OB HW</td><td>23</td><td>77</td><td>80,5</td><td>82</td></tr><tr><td>27.010.5453.0</td><td>8562N/24 OB HW</td><td>24</td><td>80,5</td><td>84</td><td>85,5</td></tr></tbody></table>										Teilenummer part number	Typ type	Polzahl poles	l	L	l1	27.010.3253.0	8562N/ 2 OB HW	2	3,5	7	8,5	27.010.3353.0	8562N/ 3 OB HW	3	7	10,5	12	27.010.3453.0	8562N/ 4 OB HW	4	10,5	14	15,5	27.010.3553.0	8562N/ 5 OB HW	5	14	17,5	19	27.010.3653.0	8562N/ 6 OB HW	6	17,5	21	22,5	27.010.3753.0	8562N/ 7 OB HW	7	21	24,5	26	27.010.3853.0	8562N/ 8 OB HW	8	24,5	28	29,5	27.010.3953.0	8562N/ 9 OB HW	9	28	31,5	33	27.010.4053.0	8562N/10 OB HW	10	31,5	35	36,5	27.010.4153.0	8562N/11 OB HW	11	35	38,5	40	27.010.4253.0	8562N/12 OB HW	12	38,5	42	43,5	27.010.4353.0	8562N/13 OB HW	13	42	45,5	47	27.010.4453.0	8562N/14 OB HW	14	45,5	49	50,5	27.010.4553.0	8562N/15 OB HW	15	49	52,5	54	27.010.4653.0	8562N/16 OB HW	16	52,5	56	57,5	27.010.4753.0	8562N/17 OB HW	17	56	59,5	61	27.010.4853.0	8562N/18 OB HW	18	59,5	63	64,5	27.010.4953.0	8562N/19 OB HW	19	63	66,5	68	27.010.5053.0	8562N/20 OB HW	20	66,5	70	71,5	27.010.5153.0	8562N/21 OB HW	21	70	73,5	75	27.010.5253.0	8562N/22 OB HW	22	73,5	77	78,5	27.010.5353.0	8562N/23 OB HW	23	77	80,5	82	27.010.5453.0	8562N/24 OB HW	24	80,5	84	85,5
Teilenummer part number	Typ type	Polzahl poles	l	L	l1																																																																																																																																																				
27.010.3253.0	8562N/ 2 OB HW	2	3,5	7	8,5																																																																																																																																																				
27.010.3353.0	8562N/ 3 OB HW	3	7	10,5	12																																																																																																																																																				
27.010.3453.0	8562N/ 4 OB HW	4	10,5	14	15,5																																																																																																																																																				
27.010.3553.0	8562N/ 5 OB HW	5	14	17,5	19																																																																																																																																																				
27.010.3653.0	8562N/ 6 OB HW	6	17,5	21	22,5																																																																																																																																																				
27.010.3753.0	8562N/ 7 OB HW	7	21	24,5	26																																																																																																																																																				
27.010.3853.0	8562N/ 8 OB HW	8	24,5	28	29,5																																																																																																																																																				
27.010.3953.0	8562N/ 9 OB HW	9	28	31,5	33																																																																																																																																																				
27.010.4053.0	8562N/10 OB HW	10	31,5	35	36,5																																																																																																																																																				
27.010.4153.0	8562N/11 OB HW	11	35	38,5	40																																																																																																																																																				
27.010.4253.0	8562N/12 OB HW	12	38,5	42	43,5																																																																																																																																																				
27.010.4353.0	8562N/13 OB HW	13	42	45,5	47																																																																																																																																																				
27.010.4453.0	8562N/14 OB HW	14	45,5	49	50,5																																																																																																																																																				
27.010.4553.0	8562N/15 OB HW	15	49	52,5	54																																																																																																																																																				
27.010.4653.0	8562N/16 OB HW	16	52,5	56	57,5																																																																																																																																																				
27.010.4753.0	8562N/17 OB HW	17	56	59,5	61																																																																																																																																																				
27.010.4853.0	8562N/18 OB HW	18	59,5	63	64,5																																																																																																																																																				
27.010.4953.0	8562N/19 OB HW	19	63	66,5	68																																																																																																																																																				
27.010.5053.0	8562N/20 OB HW	20	66,5	70	71,5																																																																																																																																																				
27.010.5153.0	8562N/21 OB HW	21	70	73,5	75																																																																																																																																																				
27.010.5253.0	8562N/22 OB HW	22	73,5	77	78,5																																																																																																																																																				
27.010.5353.0	8562N/23 OB HW	23	77	80,5	82																																																																																																																																																				
27.010.5453.0	8562N/24 OB HW	24	80,5	84	85,5																																																																																																																																																				
Lochbild PCB layout		Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eKATALOG www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																																																																																																																																							
		Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Werkstoff / Material</th><th>Tag/Date</th><th>Name</th><th colspan="2">Zeichnung Nr. / Drawing No.</th><th>Index</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">gezeichnet / drawn</td><td>30.06.2021</td><td>Schmitt J.</td><td colspan="2">T 27.010.3253.0 13K</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Maßstab / Scale</td><td colspan="4">Elektronische Freigabe Electronic Release</td><td>Maße in mm / Dimensions are in mm</td></tr><tr><td colspan="2">2:1</td><td colspan="4"></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Vol. mm³ / Srf. mm²</td><td colspan="4">Ersatz für / Replacement for:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Type</td><td colspan="4">Benennung/Titel</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Index</td><td colspan="4">wieland 8562N/ OB HW</td><td>LP.KLEMM</td></tr><tr><td colspan="2">Änderung / Revision</td><td colspan="4">PCB-Terminal pitch 3,5mm ; screws 45°-wire entry Rastmaß 3,5mm schraublos 45° Kabeleingang</td><td></td></tr></tbody></table>										Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	gezeichnet / drawn		30.06.2021	Schmitt J.	T 27.010.3253.0 13K		-	Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release				Maße in mm / Dimensions are in mm	2:1							Vol. mm ³ / Srf. mm ²		Ersatz für / Replacement for:					Type		Benennung/Titel					Index		wieland 8562N/ OB HW				LP.KLEMM	Änderung / Revision		PCB-Terminal pitch 3,5mm ; screws 45°-wire entry Rastmaß 3,5mm schraublos 45° Kabeleingang																																																																																										
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index																																																																																																																																																			
gezeichnet / drawn		30.06.2021	Schmitt J.	T 27.010.3253.0 13K		-																																																																																																																																																			
Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release				Maße in mm / Dimensions are in mm																																																																																																																																																			
2:1																																																																																																																																																									
Vol. mm ³ / Srf. mm ²		Ersatz für / Replacement for:																																																																																																																																																							
Type		Benennung/Titel																																																																																																																																																							
Index		wieland 8562N/ OB HW				LP.KLEMM																																																																																																																																																			
Änderung / Revision		PCB-Terminal pitch 3,5mm ; screws 45°-wire entry Rastmaß 3,5mm schraublos 45° Kabeleingang																																																																																																																																																							