

## Fiche produit

Article n° 00.710.1324.1

câble plat 5G4+2x1,5 HF OS



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 00.710.1324.1 |
| EAN               | 4049088354113 |
| Unité de commande | 1 Pièce(s)    |

## certificats/approbations



## Données techniques

### Général

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tension nominal       | 600 V / 1.000 V |
| Courant nominal       | 20 A            |
| Codage mécanique Code | oui             |

### Données techniques

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Section nominale du conducteur | 4 mm²                           |
| Tension nominale UN            | 1 kV                            |
| Tension nominale U0            | 600 V                           |
| rayon de courbure, statique    | 100 mm                          |
| classe incendie                | Eca                             |
| catégorie du conducteur        | Kl.5 = brin fin                 |
| Numéro de fil                  | 7                               |
| isolation des conducteurs      | PE                              |
| Terre de protection            | oui                             |
| Bouclier                       | non                             |
| Matériau de la veste           | Polyolefincompound              |
| Couleur de la veste            | noir                            |
| Retardateur de flamme          | selon la norme DIN EN 60332-1-2 |
| Sans halogène EN 60754-12      | oui                             |
| Largeur du conducteur environ  | 36,9 mm                         |
| Hauteur du câble environ       | 6,3 mm                          |
| Tension nominale U0            | 600 V                           |
| Tension nominale U             | 1 kV                            |
| Section du conducteur Bus      | 1,5 mm²                         |

**version**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Section nominale du conducteur | 4 mm² |
|--------------------------------|-------|

**Matériel**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Sans halogène     | oui       |
| résistance au feu | 1,735 kWh |

**Assemblées**

| Article n°    | Type                                        | Description |
|---------------|---------------------------------------------|-------------|
| 91.922.2453.0 | Connecteur GST15I2S S1 ZF1 W PB01           |             |
| 92.050.1553.1 | Adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 SW     |             |
| 92.031.5453.1 | Adaptateur câble plat GST18I3I B1H F7V SW   |             |
| 92.051.5453.1 | Adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V SW   |             |
| 91.020.5453.0 | Adaptateur câble plat GST15I2A SI           |             |
| 91.021.5453.0 | Adaptateur câble plat GST15I2I B1H PB02     |             |
| 92.051.5653.0 | Adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V PB02 |             |
| 06.562.9753.0 | Pièce d'extrémité GESIS NRG 5+2; 250V       |             |

