

Fiche produit

Article n° 00.710.1323.1

câble plat 5G2,5+2x1,5 HF OS



Article n°	00.710.1323.1
EAN	4049088354106
Unité de commande	1 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Tension nominale	600 V / 1.000 V
Courant nominal	20 A
Codage mécanique Code	oui

Données techniques

Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Tension nominale UN	1 kV
Tension nominale U0	600 V
rayon de courbure, statique	100 mm
classe incendie	Eca
catégorie du conducteur	K1.5 = brin fin
Numéro de fil	7
isolation des conducteurs	PE
Terre de protection	oui
Bouclier	non
Matériau de la veste	Polyolefincompound
Couleur de la veste	noir
Retardateur de flamme	selon la norme DIN EN 60332-1-2
Sans halogène EN 60754-12	oui
Largeur du conducteur environ	36,9 mm
Hauteur du câble environ	6,3 mm
Tension nominale U0	600 V
Tension nominale U	1 kV
Section du conducteur Bus	1,5 mm²

version

Section nominale du conducteur	2,5 mm²
--------------------------------	---------

Matériel

Sans halogène	oui
résistance au feu	1,635 kWh

Assemblées

Article n°	Type	Description
91.922.2453.0	Connecteur GST15I2S S1 ZF1 W PB01	
92.050.1553.1	Adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	Adaptateur câble plat GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	Adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V SW	
91.020.5453.0	Adaptateur câble plat GST15I2A SI	
91.021.5453.0	Adaptateur câble plat GST15I2I B1H PB02	
92.051.5653.0	Adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V PB02	
06.562.9753.0	Pièce d'extrémité GESIS NRG 5+2; 250V	