

## fiche produit

article n° 93.041.0258.0

## connexion de périphériques ST17/2 BR WS

ST17/2 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur de matière du capot 0.5 - 1.5 mm, nombre de pôles 2, version Prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact blanc

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 93.041.0258.0 |
| EAN               | 4015573238909 |
| unité de commande | 100 pièce(s)  |

## certificats/approbations



## données techniques

### général

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                       | 16 A                                                  |
| tension nominal                       | 50 V                                                  |
| degré de pollution                    | 2                                                     |
| codage mécanique Code                 | oui                                                   |
| tension nominale d'impulsion          | 4 kV                                                  |
| verrouillable                         | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | blanc                                                 |
| marquage des pôles                    | 1, 2                                                  |

### données de connexion

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| section de raccordement solide mm² max.   | 2,5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min.   | 0,5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1,5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min  | 0,5 mm² |
| termination par pôle                      | 2       |
| longueur de la bande de fil               | 9 mm    |

### version

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| version                                | prise de courant                                          |
| type de connexion                      | raccordement à ressort                                    |
| direction d'accouplement               | droit                                                     |
| classe de protection (IP)              | IP20                                                      |
| remarque sur le type de connexion      | les conducteurs fins et toronnés nécessitent des embouts. |
| épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.) | 0,5 mm                                                    |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.)   | 1,5 mm                                                    |
| variante d'installation                | embrochable                                               |

### matériel

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| matériau du boîtier                                  | polyamide |
| sans halogène                                        | oui       |
| matériel de contact                                  | CuZn      |
| résistance au feu                                    | 0,042 kWh |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| traitement de surface                                | etamé     |

**dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| longueur | 37 mm   |
| largeur  | 25 mm   |
| hauteur  | 18,5 mm |

