

Fiche produit

Article n° 94.435.4004.1

assemblage de câbles BST14I3KF-S 50 40SW



Article n°	94.435.4004.1
EAN	4015573547360
Unité de commande	30 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	3 A
Tension nominale	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	Aucun
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1+, 2-
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	0,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	21 mm
Préparation du conducteur de fin	Autre
Type de câble	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
couleur du câble	gris

Diamètre du câble	6,1 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	Fiche
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel

Finition de surface	Doré
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

Dimensions

longueur totale	4 m
-----------------	-----