

fiche produit

article n° 94.435.3064.1

assemblage de câbles BST14I3KF-S 50H 30SW

BST14i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-H(ST) 2x2x0,8, classe incendie Dca s1 d2 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir

article n°	94.435.3064.1
EAN	4015573833180
unité de commande	30 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impulsion	0,8 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	103 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	1+, 2-
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	0,5 mm²
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	21 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	dénudé
type de ligne	FB-H(ST) 2x2x0.8
couleur du câble	vert
diamètre du câble max.	6,1 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	mâle

matériel

traitement de surface	plaqué or
sans halogène	oui
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,458 kWh
classe incendie	Dca s1 d2 a1

dimensions

longueur totale	3 m
-----------------	-----