

**Fiche produit**

Article n° 94.435.6000.1

**assemblage de câbles BST14I3KFBS 50 60SW**

BST14i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 6.0 m, 3 pôles, codification parallèle très basse tension 50 V, 3 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble gris, échantillon représentatif 0.5 mm<sup>2</sup>, type de câble FB-2Y (ST) Y, classe Feu : Eca

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 94.435.6000.1 |
| EAN               | 4015573547223 |
| Unité de commande | 20 Pièce(s)   |

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Général**

|  |  |
|--|--|
| Courant nominal                              | 3 A  |
| Tension nominal                              | 50 V                                       |
| Tension nominale d'impulsion                 | 0,8 kV                                     |
| Degré de pollution                           | 2  |
| Codage mécanique Code                        | oui  |
| Verrouillable                                | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| Couleur de codage / insert de contact        | noir                                       |
| Marquage des poteaux                         | 1+, 2-                                     |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                       |

**version**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Classe de protection (IP)           | IP20                |
| Type de ligne                       | FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8  |
| couleur du câble                    | gris                |
| Diamètre du câble max.              | 6,1 mm              |
| Type de câble                       | femme - homme       |
| type de cordon                      | Câble de connexion  |
| type d'extrémité du câble Version 1 | Prise de courant    |
| type d'extrémité du câble version 2 | Mâle                |

**Matériel**

|  |           |
|--|-----------|
| Traitement de surface                                | plaqué or |
| Sans halogène  | pas de    |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C     |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                                    | 1,032 kWh |
| classe incendie                                      | Eca       |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 6 m |
|-----------------|-----|