

fiche produit

article n° 93.432.2353.1

connexion de périphériques BST14i3F S1 R SW

BST14i3 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur de matière du capot 0.5 - 1.5 mm, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	93.432.2353.1
EAN	4015573492196
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
tension nominale d'impulsion	0,8 kV
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	1+, 2-

données de connexion

section de raccordement solide mm ² max.	0,75 mm ²
section de raccordement solide mm ² min.	0,25 mm ²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	mâle
type de connexion	raccordement à ressort
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui



matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,03 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or

dimensions

longueur	29,9 mm
largeur	19,6 mm
hauteur	19,6 mm

accessoires

article n°	type	description
07.425.8453.0	couverture BST14/GST15i2/RJ45 WS	

