

fiche produit

article n° 93.432.2553.0

connecteur BST14I3F S1 ZR1 MWS

BST14i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	93.432.2553.0
EAN	4015573460645
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impulsion	0,8 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	blanc
marquage des pôles	1+, 2-
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

données de connexion

diamètre du câble max.	6,5 mm
diamètre du câble min.	5,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	0,75 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	21 mm
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	mâle
type de connexion	raccordement à ressort
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,038 kWh

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or

dimensions

longueur	47 mm
largeur	15,2 mm
hauteur	14,4 mm