

Fiche produit

Article n° 94.425.1503.9

assemblage de câbles BST14I2KFB- 50 15PB02

BST14i2 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 1.5 m, 2 pôles, codification SELV, 3 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble gris, échantillon représentatif 0.5 mm², type de câble FB-2Y (ST) Y, classe Feu : Eca



Article n°	94.425.1503.9
EAN	4049088022999
Unité de commande	75 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	0,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	dénudé
Type de ligne	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
couleur du câble	gris
Diamètre du câble max.	6,1 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

Matériel

Traitement de surface	plaqué or
-----------------------	-----------

Sans halogène	pas de
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,274 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	1,5 m
-----------------	-------