

Fiche produit

Article n° 94.425.6093.9

assemblage de câbles BST14I2KFB- 50Z 60PB02



Article n°	94.425.6093.9
EAN	4015573803183
Unité de commande	25 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	Aucun
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	1+, 2-
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	0,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	21 mm
Préparation du conducteur de fin	Autre
Type de câble	L03Z1Z1-U
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	4,8 mm
Version de câble	Femelle - dénudé

Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	bus
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel

Finition de surface	Doré
Sans halogène	Oui
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

Dimensions

longueur totale 6 m

Dessin technique

