

Fiche produit

Article n° 94.425.8033.9

assemblage de câbles BST14I2KFB- 50L 80PB02

BST14i2 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble L03VV-U, classe incendie Eca, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel



Article n°	94.425.8033.9
EAN	4015573802964
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	274 mOhm
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage des pôles	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	0,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	dénudé
Type de ligne	L03VV-U
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	4,8 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

Matériel

Traitement de surface	plaqué or
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,183 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	8 m
-----------------	-----

4423103901K_Z CAUNQUZ7 DUESEN 2013-07-16 12:57:48 1.000