

**fiche produit**

article n° 94.425.3060.9

**assemblage de câbles BST14I2KFBS 50H 30PB02**

BST14i2 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-H(ST) 2x2x0,8, classe incendie Dca s1 d2 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 0,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	94.425.3060.9
EAN	4015573690134
unité de commande	30 pièce(s)

**certificats/approbations**

**données techniques**
**général**

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impulsion	0,8 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	103,5 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	1+, 2-
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

**version**

section nominale du conducteur	0,5 mm <sup>2</sup>
classe de protection (IP)	IP20
type de ligne	FB-H(ST) 2x2x0.8
couleur du câble	vert
diamètre du câble max.	6,1 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle

**matériel**

traitement de surface	plaqué or
sans halogène	oui
câble résistance à la température continue	60 °C

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,492 kWh
classe incendie	Dca s1 d2 a1

**dimensions**

longueur totale	3 m
-----------------	-----