Fiche produit

Article n° 94.425.3060.9

# assemblage de câbles BST14I2KFBS 50H 30PB02

BST14i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 3.0 m, 2 pôles, codification SELV, 3 A, couleur de codage bleu pastel, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble vert, échantillon représentatif 0.5 mm², type de câble FB-H (ST), classe feu : Dca

| | |
|---|---|
| Article n° | 94.425.3060.9 |
| EAN | 4015573690134 |
| Unité de commande | 30 Pièce(s) |

## certificats/approbations

## Données techniques

**Général**

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 3 A |
| Tension nominal | 50 V |
| Tension nominale d'impultion | 0,8 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Codage mécanique Code | oui |
| Verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| Couleur de codage / insert de contact | bleu pastel |
| Marquage des poteaux | 1+, 2- |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**version**

| | |
|---|---|
| Section nominale du conducteur | 0,5 mm² |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Type de ligne | FB-H(ST) 2x2x0,8 |
| couleur du câble | vert |
| Diamètre du câble max. | 6,1 mm |
| Type de câble | femme - homme |
| type de cordon | Câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | Prise de courant |
| type d'extrémité du câble version 2 | Mâle |

**Matériel**

| | |
|---|---|
| Traitement de surface | plaqué or |
| Sans halogène | oui |
| Câble Résistance à la température continue | 60 °C |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |

| | |
|---|---|
| résistance au feu | 0,492 kWh |
| classe incendie | Dca s1 d2 a1 |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Longueur totale | 3 m |