

## Fiche produit

Article n° 94.425.6030.9

### assemblage de câbles BST14I2KFBS 50L 60PB02

BST14i2 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble L03VV-U, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 94.425.6030.9 |
| EAN               | 4015573802766 |
| Unité de commande | 25 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 3 A                                        |
| Tension nominal                              | 50 V                                       |
| Tension nominale d'impulsion                 | 0,8 kV                                     |
| Degré de pollution                           | 2                                          |
| Codage mécanique Code                        | oui                                        |
| résistance de la continuité                  | 206,1 mOhm                                 |
| Verrouillable                                | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| Couleur de codage / insert de contact        | bleu pastel                                |
| Marquage des pôles                           | 1+, 2-                                     |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                       |

#### version

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Section nominale du conducteur      | 0,5 mm²            |
| Classe de protection (IP)           | IP20               |
| Type de ligne                       | L03VV-U            |
| couleur du câble                    | noir               |
| Diamètre du câble max.              | 4,8 mm             |
| Type de câble                       | Femelle – Mâle     |
| type de cordon                      | Câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | Prise de courant   |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle               |

#### Matériel

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Traitement de surface                      | plaqué or |
| Sans halogène                              | non       |
| Câble Résistance à la température continue | 60 °C     |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                                    | 0,937 kWh |
| classe incendie                                      | Eca       |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 6 m |
|-----------------|-----|

