

Fiche produit

Article n° 94.425.5030.9

assemblage de câbles BST14I2KFBS 50L 50PB02

BST14i2 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble L03VV-U, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel



Article n°	94.425.5030.9
EAN	4015573772403
Unité de commande	25 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	171,9 mOhm
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage des pôles	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	0,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	L03VV-U
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	4,8 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle

Matériel

Traitement de surface	plaqué or
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C

Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,795 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	5 m
-----------------	-----

