

Fiche produit

Article n° 94.425.9964.7

assemblage de câbles BST14I2KF-S 50H 99GN01

BST14i2 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 9.9 m, 2 pôles, codification KNX, 3 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble vert, échantillon représentatif 0.5 mm², type de câble FB-H (ST), classe feu : Dca



Article n°	94.425.9964.7
EAN	4015573765221
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	vert
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	0,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	dénudé
Type de ligne	FB-H(ST) 2x2x0,8
couleur du câble	vert
Diamètre du câble max.	6,1 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Mâle

Matériel

Traitement de surface	plaqué or
-----------------------	-----------

Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,424 kWh
classe incendie	Dca s1 d2 a1

Dimensions

Longueur totale	10 m
-----------------	------