

Fiche produit

Article n° 94.425.0504.7

assemblage de câbles BST14I2KF-S 50 05GN01



Article n°	94.425.0504.7
EAN	4015573616424
Unité de commande	200 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	3 A
Tension nominale	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	Aucun
Couleur de codage / contact support	vert
Marquage des pôles	1+, 2-
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	0,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	21 mm
Préparation du conducteur de fin	Autre
Type de câble	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
couleur du câble	vert

Diamètre du câble	6,1 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	Fiche
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel

Finition de surface	Doré
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

Dimensions

longueur totale	0,5 m
-----------------	-------

Dessin technique

EIB Steckereinsatz plug insert
Isoliergehäuse schwarz insulating housing black

Dimensions: 16, 12.9, 14.4, 47, 15.2, 9.1, 21 ± 1, L ± 3%, L-13 ± 3%

Gesamtlänge / totale length
 Schnittlänge / cutting length

Der weiße und gelbe Leiter sowie der Beilaufdraht ist um 21 mm gekürzt.
 The white and yellow conductor as well as the filter wire will be shorted about 21mm

2 (-) = schwarz/black
 1 (+) = rot/red

Teil-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) example (colour: green)	Typ type
94.425.XX04.F	XX in dm-Schritten	94.425.1004.7 = 10dm/L= 1000mm	BST1412KF-S 50 10GN01
U4.425.XX04.F	XX in m-Schritten	U4.425.1204.7 = 12 m/L=12000mm	BST1412KF-S 50 X12GN01

Typ/type: BST1412KF-S 50
 GN01 = grün / green
 PB02 = pastellblau / pastel blue

.F Steckereinsatz plug insert		Kabel / cable	Codierung *X*
.7	Farbe: grün colour: green	Farbe: grün colour: green	
.9	Farbe: pastellblau colour: pastel blue	Farbe: grau colour: grey	

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Wieland
 Elektrotechnik
 Werkbühlungen

KONFEKT LEITUNG
 Niedervolt 50V - 3A 0,5mm Stecker-freies Ende
 connection lead male-free end