

## Fiche produit

Article n° 94.425.9000.7

### assemblage de câbles BST14I2KFBS 50 90GN01

BST14i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.0 m, 2 pôles, codification KNX, 3 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble vert, échantillon représentatif 0.5 mm<sup>2</sup>, type de câble FB-2Y (ST) Y, classe Feu : Eca



Article n°	94.425.9000.7
EAN	4015573459939
Unité de commande	15 Pièce(s)

#### certificats/approbations



#### Données techniques

##### Général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	vert
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

##### version

Section nominale du conducteur	0,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	FB-2Y(ST)Y 2x2x0,8
couleur du câble	vert
Diamètre du câble max.	6,1 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle

##### Matériel

Traitement de surface	plaqué or
Sans halogène	pas de
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C



wieland

résistance au feu	1,513 kWh
classe incendie	Eca

**Dimensions**

Longueur totale	9 m
-----------------	-----