

## Fiche produit

Article n° 94.425.3560.7

### assemblage de câbles BST14I2KFBS 50H 35GN01

BST14i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 3.5 m, 2 pôles, codification KNX, 3 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble vert, échantillon représentatif 0.5 mm², type de câble FB-H (ST), classe feu : Dca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 94.425.3560.7 |
| EAN               | 4049088046469 |
| Unité de commande | 30 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 3 A                                        |
| Tension nominal                              | 50 V                                       |
| Tension nominale d'impulsion                 | 0,8 kV                                     |
| Degré de pollution                           | 2                                          |
| Codage mécanique Code                        | oui                                        |
| Verrouillable                                | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| Couleur de codage / insert de contact        | vert                                       |
| Marquage des poteaux                         | 1+, 2-                                     |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                       |

#### version

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Section nominale du conducteur      | 0,5 mm²            |
| Classe de protection (IP)           | IP20               |
| Type de ligne                       | FB-H(ST) 2x2x0,8   |
| couleur du câble                    | vert               |
| Diamètre du câble max.              | 6,1 mm             |
| Type de câble                       | femme - homme      |
| type de cordon                      | Câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | Prise de courant   |
| type d'extrémité du câble version 2 | Mâle               |

#### Matériel

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Traitement de surface                                | plaqué or |
| Sans halogène                                        | oui       |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C     |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| résistance au feu | 0,563 kWh    |
| classe incendie   | Dca s1 d2 a1 |

**Dimensions**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Longueur totale | 3,5 m |
|-----------------|-------|