

Fiche produit

Article n° 90.240.0504.2

assemblage de câbles GST08i3-S 75P 05WS

GST08i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H03VV-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact blanc



Article n°	90.240.0504.2
EAN	4049088365300
Unité de commande	400 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	6 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	non
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	0,75 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	7 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Embout de fil sans isolant
Type de ligne	H03VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	5,5 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Connecteur GST08i3 mâle

Matériel

Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C

Partie isolante Résistance à la température continue	70 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	0,5 m
-----------------	-------

Assemblées

Article n°	Type	Description
90.240.1000.2	assemblage de câbles GST08I3BS 75P 10WS	GST08i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H03VV-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,75 mm ² , couleur de codage / insert de contact blanc
90.240.0503.2	assemblage de câbles GST08I3B- 75P 05WS	GST08i3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H03VV-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm ² , couleur de codage / insert de contact blanc