

## Fiche produit

Article n° 90.240.1000.2

### assemblage de câbles GST08i3BS 75P 10WS

GST08i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H03VV-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,75 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact blanc



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 90.240.1000.2 |
| EAN               | 4049088365317 |
| Unité de commande | 150 Pièce(s)  |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Courant nominal                              | 6 A      |
| Tension nominal                              | 250 V    |
| Tension nominale d'impulsion                 | 2,5 kV   |
| Codage mécanique Code                        | Code 1   |
| Verrouillable                                | non      |
| Couleur de codage / insert de contact        | blanc    |
| Marquage des pôles                           | L, N, PE |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc    |

#### version

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Section nominale du conducteur      | 0,75 mm <sup>2</sup>       |
| Classe de protection (IP)           | IP20                       |
| Type de ligne                       | H03VV-F                    |
| couleur du câble                    | blanc                      |
| Diamètre du câble min.              | 6 mm                       |
| Diamètre du câble max.              | 5,5 mm                     |
| Type de câble                       | Femelle – Mâle             |
| type de cordon                      | Câble de connexion         |
| type d'extrémité du câble Version 1 | Connecteur GST08i3 femelle |
| type d'extrémité du câble version 2 | Connecteur GST08i3 mâle    |

#### Matériel

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Sans halogène                                        | non   |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 70 °C |
| résistance au feu                                    | 0 kWh |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| classe incendie | Eca |
|-----------------|-----|

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 1 m |
|-----------------|-----|