

Fiche produit

Article n° 99.415.0000.8

assemblage de câbles GST08i2B- 75T 01GNO3

GST08i2 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 6 A, type de câble H03V2V2H2-F, longueur totale 0,15 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact vert

Article n°	99.415.0000.8
EAN	4049088179105
Unité de commande	125 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	6 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 3
Verrouillable	non
Couleur de codage / insert de contact	vert
Marquage des pôles	+, -
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	0,75 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	7 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Embout de fil sans isolant
Type de ligne	H03V2V2H2-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble min.	3,5 mm
Diamètre du câble max.	5,5 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Connecteur GST08i2 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble


Matériel

Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	90 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	90 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	0,15 m
-----------------	--------

Bemessungsspannung rated voltage	50 V
Bemessungsstrom rated current	6 A
Kontaktmaterial contact material	CuSn 6
Kontakttoberfläche contact surface	verzinkt 2-4µm tin-plated 2-4µm
Basisteil Material basic part material	PA 6.6 grün PA 6.6 green
Umspritzung Material extrusion-coat material	PVC weiss PVC white
Einsatztemperaturbereich temperature range	-20°C...+90°C



(b)

Fertigerlegung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoff(verbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 = (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von of	
/		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/				gezeichnet/ drawn 11.03. Duetsch		T 99.414.0000.8 01K b	
/		Maßstab/Scale		geprüft/ checked		Index	
/		1:1		Normgepr. Stand_check		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Vol.		mm ³ Off./Surf.		mm ³ Ersatz für/Replacement for: -	
b 12.06.2015/				Type		Benennung/Title	
a 25.09.2014/		wieland		KONFEKTLEITUNG		Zuleitung 50V 6A, Ministecksystem Buchse-fr. Ende	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		pre assembled cable, female - free end			
Änderung/Revision							