

Fiche produit

Article n° 90.210.5023.2

assemblage de câbles GST08I2B- 75T 50GNO3



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 90.210.5023.2 |
| EAN | 4049088365751 |
| Unité de commande | 500 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques

général

| | |
|---|--------|
| Courant nominal | 6 A |
| Tension nominale | 24 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Code 3 |
| emboîtable | Aucun |
| Couleur de codage / contact support | vert |
| Marquage des pôles | 1, 2 |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | blanc |

Model

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Section nominale du conducteur | 0,75 mm ² |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| longueur de fil | 7 mm |
| longueur de dénudage | 21 mm |
| Préparation du conducteur de fin | embout de câble |
| Type de câble | H03V2V2H2-F |
| couleur du câble | blanc |
| Diamètre du câble | 5,4 mm |
| Diamètre de câble 2 | 3,5 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Version de câble | Femelle - dénudé |
| Type de cordon | câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1 | Connecteur GST08i2 |
| Extrémité du câble version 2 | L'extrémité libre |

matériel

| | |
|---|-------|
| Sans halogène | Aucun |
| température continue du câble | 90 °C |
| Isolation des composants à température continue | 70 °C |

Dimensions

| | |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 5 m |
|-----------------|-----|