

Fiche produit

Article n° 90.230.0544.2

assemblage de câbles GST08i2-S 75H 05WS

GST08i2 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 2,5 A, type de câble H03Z1Z1H2-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact blanc



Article n°	90.230.0544.2
EAN	4049088365942
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	2,5 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	non
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	0,75 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	7 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Embout de fil sans isolant
Type de ligne	H03Z1Z1H2-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble min.	3,5 mm
Diamètre du câble max.	5,4 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Connecteur GST08i2 mâle

Matériel

Sans halogène	oui
---------------	-----

Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	90 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	0,5 m
-----------------	-------

Assemblées

Article n°	Type	Description
90.230.1040.2	assemblage de câbles GST08I2BS 75H 10WS	GST08I2 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 2,5 A, type de câble H03Z1Z1H2-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
90.230.0543.2	assemblage de câbles GST08I2B- 75H 05WS	GST08I2 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 0.5 m, 2 pole, codification classe de protection II 250 V, 2.5 A, couleur de codage blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 0.75 mm², type de câble H03Z1Z1H2-F
90.030.0153.0	Distributeur GST08I2V 2P WS	GST08I2 Distributeur, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 2,5 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact blanc
90.031.0153.0	Connexion de périphériques GST08I2LB WS	GST08I2 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal avec pattes de fixation, nombre de pôles 2, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 2,5 A, couleur de codage / insert de contact blanc