

Fiche produit

Article n° 90.230.1020.2

assemblage de câbles GST08I2BS 75T 10WS



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 90.230.1020.2 |
| EAN | 4049088364983 |
| Unité de commande | 250 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques

général

| | |
|---|--------|
| Courant nominal | 2,5 A |
| Tension nominale | 250 V |
| Détrompeur mécanique | Code 1 |
| emboîtable | Aucun |
| Couleur de codage / contact support | blanc |
| Marquage des pôles | L, N |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | blanc |

Model

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Section nominale du conducteur | 0,75 mm ² |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Préparation du conducteur de fin | embout de câble |
| Type de câble | H03V2V2H2-F |
| couleur du câble | blanc |
| Diamètre du câble | 5,4 mm |
| Diamètre de câble 2 | 3,5 mm |
| Version de câble | Femelle - mâle |
| Type de cordon | Câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1 | Connecteur GST08I2 |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Extrémité du câble version 2 | Connecteur GST08i2 |
|------------------------------|--------------------|

matériel

| | |
|-------------------------------|-------|
| Sans halogène | Aucun |
| température continue du câble | 90 °C |

Dimensions

| | |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 1 m |
|-----------------|-----|