

## fiche produit

article n° 91.952.3453.0

### connecteur GST15i5S S1 ZW1 W PB01

GST15i5 Connecteur, incliné, nombre de pôles 5, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 6 - 11,5 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 91.952.3453.0 |
| EAN               | 4015573911550 |
| unité de commande | 50 pièce(s)   |

### certificats/approbations



### données techniques

#### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 16 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V / 400 V                                         |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| soulagement de la tension                    | oui                                                   |
| degré de pollution                           | 2                                                     |
| codage mécanique Code                        | code 2                                                |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | bleu pastel                                           |
| marquage des pôles                           | L, N, PE, D1, D2                                      |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc                                                 |

#### données de connexion

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| diamètre du câble max.                    | 11,5 mm |
| diamètre du câble min.                    | 6 mm    |
| section de raccordement solide mm² max.   | 2,5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min.   | 0,5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 2,5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min  | 0,5 mm² |
| termination par pôle                      | 1       |
| longueur de dégainage                     | 32 mm   |
| longueur de la bande de fil               | 8 mm    |

#### version

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| version                   | mâle            |
| type de connexion         | connexion à vis |
| classe de protection (IP) | IP20            |

**matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| matériau du boîtier                                  | polyamide     |
| sans halogène                                        | oui           |
| matériel de contact                                  | CuZn          |
| résistance au feu                                    | 0,108 kWh     |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| traitement de surface                                | plaqué argent |

**dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| longueur | 63 mm   |
| largeur  | 32,6 mm |
| hauteur  | 15 mm   |

