


fiche produit

article n° 91.951.9353.0

connexion de périphériques GST15I5S B1 R WW BL02

GST15i5 Connexion de périphériques, Embrochable, épaisseur de matière du capot 0.5 - 1.5 mm, nombre de pôles 5, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V, courant nominal 13 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	91.951.9353.0
EAN	4015573916197
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	13 A
tension nominale	50 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	blanc

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,058 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	31,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	19,6 mm

