

Fiche produit

Article n° 91.052.0153.0

Connexion de périphériques GST15i5L S1VB WS

GST15i5 Montage sur circuit imprimé, 5 pôles, mâle (vertical) avec bride de fixation, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage blanc



Article n°	91.052.0153.0
EAN	4049088056376
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	3, 2, 1, PE, N

données de connexion

terminaison par pôle	1
----------------------	---

Model

Model	Fiche
Type de connexion	raccordement à souder
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
composant construit en	raccordement à souder

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,032 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	21,5 mm
largeur	31 mm
hauteur	12,2 mm