

fiche produit

article n° 91.951.4053.0

connecteur GST15i5S B1 ZR1W WS

GST15i5 Connecteur, droit, nombre de pôles 5, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 8,5 - 12,5 mm, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	91.951.4053.0
EAN	4049088037801
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

données de connexion

diamètre du câble max.	12,5 mm
diamètre du câble min.	8,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	45 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,109 kWh

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	78 mm
largeur	32 mm
hauteur	15 mm

