

## Fiche produit

Article n° 91.207.4060.2

### assemblage de câbles GST15i4KSBSX15HV 40WS

GST15i4 câble de raccordement femelle - mâle, décharge de traction coudée, longueur 4.0 m, 4 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 91.207.4060.2 |
| EAN               | 4049644010088 |
| Unité de commande | 15 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 16 A                                                  |
| Tension nominal                              | 250 V / 400 V                                         |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                        | Code 1                                                |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | blanc                                                 |
| Marquage des pôles                           | 2, N, PE, 1                                           |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc                                                 |

#### version

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Section nominale du conducteur      | 1,5 mm²                                  |
| Classe de protection (IP)           | IP20                                     |
| Type de ligne                       | H05Z1Z1-F                                |
| couleur du câble                    | blanc                                    |
| Diamètre du câble max.              | 9,2 mm                                   |
| Type de câble                       | Prise - fiche, dans un boîtier à 5 pôles |
| type de cordon                      | Câble de connexion                       |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST15i4 femelle                          |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST15i4 mâle                             |

#### Matériel

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Traitement de surface                                | Plaqué argent |
| Sans halogène                                        | oui           |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C         |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| résistance au feu | 1,815 kWh |
| classe incendie   | Eca       |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 4 m |
|-----------------|-----|