

Fiche produit

Article n° 91.207.1000.2

assemblage de câbles GST15i4KSBSX15 V 10WS

GST15i4 câble de raccordement femelle - mâle, décharge de traction coudée, longueur 1.0 m, 4 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	91.207.1000.2
EAN	4015573953352
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Type de câble	Prise - fiche, dans un boîtier à 5 pôles
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST15i4 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST15i4 mâle

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C

résistance au feu	0,66 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	1 m
-----------------	-----