

Fiche produit

Article n° 91.043.0153.1

Connexion de périphériques GST15I4L B1HB W SW

GST15i4 Montage sur circuit imprimé, 4 pôles (en boîtier 5 pôles), femelle (horizontale) avec bride de fixation, codification secteur 250 V / 400 V, 16 A, couleur de codage noir



Article n°	91.043.0153.1
EAN	4049088056963
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	2, 1, PE, N

données de connexion

terminaison par pôle	1
----------------------	---

Model

Model	bus
Type de connexion	raccordement à souder
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP20
composant construit en	raccordement à souder

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,033 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	21,5 mm
largeur	31 mm

hauteur	12,2 mm
---------	---------