

fiche produit
article n° 91.042.0153.1
connexion de périphériques GST15i4L S1VB SW

GST15i4 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical avec bride de montage, dans un boîtier à 5 pôles, nombre de pôles 4, version Mâle, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	91.042.0153.1
EAN	4049088056949
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	2, N, PE, 1

données de connexion

terminaison par pôle	1
----------------------	---

version

version	mâle
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,031 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	21,5 mm
largeur	31 mm

hauteur	12,2 mm
---------	---------