

fiche produit

article n° 91.941.4053.1

connecteur GST15I4S B1 ZR1W SW

GST15i4 Connecteur, droit, dans un boîtier à 5 pôles, nombre de pôles 4, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 8,5 - 12,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	91.941.4053.1
EAN	4049088187209
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	2, N, PE, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	12,5 mm
diamètre du câble min.	8,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	46 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn

résistance au feu	0,11 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	78 mm
largeur	32,6 mm
hauteur	15 mm

