

Fiche produit

Article n° 91.232.2004.2

assemblage de câbles GST15i3KS-S 15 W 20WS

GST15i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 2.0 m, 3 pôles, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	91.232.2004.2
EAN	4015573837591
Unité de commande	30 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	8 mm
Longueur de dégainage	21 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST15i3 mâle

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
-----------------------	---------------

Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,814 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	2 m
-----------------	-----

