

Fiche produit

Article n° 91.232.1560.2

assemblage de câbles GST15i3KSBS 15HW 15WS

GST15i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 1.5 m, 3 pôles, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	91.232.1560.2
EAN	4049088110474
Unité de commande	30 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	8 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST15i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST15i3 mâle

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C

résistance au feu	0,68 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	1,5 m
-----------------	-------