

Fiche produit

Article n° 91.232.7070.2

assemblage de câbles GST15i3KSBS 15BW 70WS

GST15i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 7.0 m, 3 pôles, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: B2ca



Article n°	91.232.7070.2
EAN	4049088442537
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST15i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST15i3

matériel

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	2,329 kWh
KNX module de base FanCoil	B2ca s1 d1 a1

Dimensions

longueur totale	7 m
-----------------	-----