

Fiche produit

Article n° 91.232.3069.1

assemblage de câbles GST15i3KSBA 15HW 30SW

GST15i3 câble adaptateur femelle GST15 - mâle GST18, longueur 3.0 m, 3 pôles, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	91.232.3069.1
EAN	4049644009655
Unité de commande	25 Pièce(s)

certificats/approbations
Données techniques
Général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des poteaux	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8 mm
Type de câble	GST18i3 mâle – GST15i3 femelle
type de cordon	câble adaptateur
type d'extrémité du câble Version 1	GST15i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

Longueur totale	3 m
-----------------	-----