

Fiche produit

Article n° 99.643.0000.0

assemblage de câbles GST15i3KSBD 15 W 40SW

Article n°	99.643.0000.0
EAN	4049088087912
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Version de câble	female - mal CEE 7/4
Type de cordon	Câble d'alimentation sur secteur
Extrémité du câble Version 1	prise GST15i3
Extrémité du câble version 2	fiche Schuko

matériel

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

longueur totale	4 m
-----------------	-----

Dessin technique

1 Buchsensteil/female 2 Kabel/cable H05VV-F 3G1,5 3	3	A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																								
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use																										
These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmäße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig																										
Typ/type: GST1513KSBD 15.. SW = schwarz/black WS = weiß/white																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part-no.</th> <th>Kabellänge/ cable length L± 3% (m)</th> <th>Farbe/ color</th> <th>Typ/type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99.640.0000.0</td> <td>2</td> <td>schwarz/black</td> <td>GST1513KSBD 15 20SW</td> </tr> <tr> <td>99.641.0000.0</td> <td>2</td> <td>weiß/white</td> <td>GST1513KSBD 15 20WS</td> </tr> <tr> <td>99.642.0000.0</td> <td>3</td> <td>weiß/white</td> <td>GST1513KSBD 15 30WS</td> </tr> <tr> <td>99.643.0000.0</td> <td>4</td> <td>schwarz/black</td> <td>GST1513KSBD 15 40SW</td> </tr> <tr> <td>99.668.0000.0</td> <td>5</td> <td>schwarz/black</td> <td>GST1513KSBD 15 50SW</td> </tr> </tbody> </table>			Teile-Nr. part-no.	Kabellänge/ cable length L± 3% (m)	Farbe/ color	Typ/type	99.640.0000.0	2	schwarz/black	GST1513KSBD 15 20SW	99.641.0000.0	2	weiß/white	GST1513KSBD 15 20WS	99.642.0000.0	3	weiß/white	GST1513KSBD 15 30WS	99.643.0000.0	4	schwarz/black	GST1513KSBD 15 40SW	99.668.0000.0	5	schwarz/black	GST1513KSBD 15 50SW
Teile-Nr. part-no.	Kabellänge/ cable length L± 3% (m)	Farbe/ color	Typ/type																							
99.640.0000.0	2	schwarz/black	GST1513KSBD 15 20SW																							
99.641.0000.0	2	weiß/white	GST1513KSBD 15 20WS																							
99.642.0000.0	3	weiß/white	GST1513KSBD 15 30WS																							
99.643.0000.0	4	schwarz/black	GST1513KSBD 15 40SW																							
99.668.0000.0	5	schwarz/black	GST1513KSBD 15 50SW																							
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!																										
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Werkstoff/Material</th> <th>2010</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> <th>Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th>Index</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>19.01.</td> <td>Ritter</td> <td rowspan="4">99.640.0000.0 01K</td> <td rowspan="4">a</td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Normgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> </tbody> </table>			Werkstoff/Material	2010	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index		gezeichnet drawn	19.01.	Ritter	99.640.0000.0 01K	a	geprüft checked	-	-	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm					
Werkstoff/Material	2010	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																					
	gezeichnet drawn	19.01.	Ritter	99.640.0000.0 01K	a																					
	geprüft checked	-	-																							
	Normgepr. Stand. check	-	-																							
	Maße in mm/Dimensions are in mm																									
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -																										
Wieland Elektrische Verbindungen Type Benennung/Title KONFEKT_LEITUNG Buchse/female - Winkelstecker/angle plug 1,5qmm Schraubausführung/screw connection KS 250V																										
Änderung/Revision 09.10.2012/ Index Date / Blatt Date / Sheet																										
1 2 3 QU-PEM-08/91b																										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche Weitergabe oder Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung der Wieland ist untersagt. The production, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

