

Fiche produit

Article n° 99.642.0000.0

assemblage de câbles GST15i3KSBD 15 W 30WS

GST15i3 Câble secteur, femelle - prise Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc

Article n°	99.642.0000.0
EAN	4049088087905
Unité de commande	25 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 1
résistance de la continuité	35 mOhm
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Type de câble	femelle - prise Schuko
type de cordon	Câble secteur
type d'extrémité du câble Version 1	GST15i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	fiche Schuko

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	3 m
-----------------	-----

1 2 3

A

Buchse/Teil/female

23
10,6
53,2

13,8

Kabel/cable H05VV-F 3G1,5

L ± 3 %

Gesamtlänge/total length

Typ/type: GST1513KSBD 15.. SW = schwarz/black
WS = weiß/white

Teile-Nr. part-no.	Kabellänge/ cable length L ± 3% (m)	Farbe/ color	Typ/type
99.640.0000.0	2	schwarz/black	GST1513KSBD 15 20SW
99.641.0000.0	2	weiß/white	GST1513KSBD 15 20WS
99.642.0000.0	3	weiß/white	GST1513KSBD 15 30WS
99.643.0000.0	4	schwarz/black	GST1513KSBD 15 40SW
99.668.0000.0	5	schwarz/black	GST1513KSBD 15 50SW

a

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.

ja/yes ☒ Stoffverbot- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited /
decolorable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance DIN ISO 2768 - m

ÜD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
ÜD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr./Drawing No.

Index

99.640.0000.0 01K a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm Öl./Surf. mm Ersatz für/Replacement for: -

Wieland

Elektrotechnische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Buchse/female - Winkelstecker/angle plug 1,5mm
Schraubausführung/screw connection KS 250V

1 2 3

QU-PEM-08/91B